

BESTEK POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD DEFICODE CODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
28		<b>CONSERVERING</b>				
281		<b>CONSERVEREN CONSTRUCTIES</b>				
2811		<u>Aanbrengen Anti-Vandaal-Coating</u>				
281110	5712	Aanbrengen Anti-Vandaal-Coating . Betreft het aanbrengen van Anti-Vandaal-Coating op:	st	1,00	A	
281111	5712	Reinigen van het oppervlak. Situering: xxxxxxxx Reinigen d.m.v. reinigen met water. Vlakken reinigen en losse onderdelen verwijderen zonder het oppervlak te beschadigen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben. De opdrachtgever keurt de gereinigde vlakken en geeft toestemming tot het aanbrengen van Anti-Vandaal-Coating.	m2			1,00 L
281112	5712	Aanbrengen Anti-Vandaal-Coating 'PSS 20' in twee lagen. <b>(Voor toepassing op poreuze en niet poreuze ondergronden)</b> Anti-Vandaal-Coating 'PSS 20' aanbrengen: - leverancier: APP All Protect B.V. te Beers: - aan te brengen door de leverancier: Verbruik ca. 0,33 l/m2 Door de leverancier te verstrekken: "onderhoudsgarantie". Zonder verrekening van kosten worden gedurende de garantie periode graffiti bekladdingen binnen 6 werkdagen verwijderd en herstellen Anti-Vandaal-Coating 'PSS 20' aangebracht. Aantstootgevende bekladdingen worden binnen 24 uur verwijderd. Geldig voor een termijn van 3 jaar na het aanbrengen, te stellen op naam van de opdrachtgever aan de directie overhandigen.	m2			1,00 L