ThéfAPP FloorProtect

Easy-2-Clean impregnering voor minerale vloeren

Product informatie

ThéfAPP FloorProtect is een water gedragen impregnering speciaal voor minerale vloeren. Eenmaal gedroogd vormt ThéfAPP FloorProtect een 'nano-laag' in het oppervlak. Zo houdt de ondergrond zijn origineel uiterlijk en blijft deze damp-open. De nano-laag verhoogt de oppervlaktespanning van de ondergrond waardoor vloeibare vervuiling (zowel olie als water) minder kan indringen en eenvoudiger kan worden verwijderd (het Easy-2-Clean effect). De afstotende werking is na enkele dagen volledig effectief, enkele uren na aanbrengen is ThéfAPP FloorProtect droog en beloopbaar.

Ondergronden

ThéfAPP FloorProtect kan aangebracht worden op vrijwel alle minerale vloeren. Benader ons voor een advies omtrent uw vloer.

Uitvoering

Voor het aanbrengen van ThéfAPP FloorProtect dient de vloer stof- ,vetvrij en winddroog te zijn. Voor aanbrengen ThéfAPP FloorProtect licht schudden. ThéfAPP FloorProtect kan bij grotere oppervlakken aangebracht worden met een airless, bij kleine oppervlakken met een vlakmop of roller. ThéfAPP FloorProtect aanbrengen tot de ondergrond verzadigd is. Overtollig product volledig verwijderen voordat het product droogt. Vlakken die niet behandeld moeten worden afdekken. Bij laag poreuze ondergronden zoals zeer dicht beton, ThéfAPP FloorProtect dun aanbrengen en goed verdelen met een kortharige roller of microvezel vlakmop. Altijd minimaal in één laag aanbrengen. Nat-in-nat applicatie van een tweede laag is aan te raden voor poreuze vloeren in verband met het raken van mogelijk gemiste delen na de eerste applicatie.
ThéfAPP Floor Protect niet aanbrengen bij temperaturen onder de 5°C.
Verbruik is ongeveer 200 ml/m² - afhankelijk van de opnamecapaciteit van de ondergrond. Het is aan te raden een proefzetting uit te voeren om het verbruik en het esthetisch resultaat vast te kunnen stellen.

Gereedschap en afvalverwerking

Gereedschap na gebruik met de ThéfAPP FloorProtect reinigen met water. Gebruikt materiaal (zoals lege verpakkingen, poetslappen, kwasten, rollers e.d.) kunnen als normaal bedrijfsafval worden afgevoerd.
Vloeibare resten mogen niet op het riool worden geloosd en moeten worden opgeslagen en/of afgevoerd. Het is raadzaam contact op te nemen met de verantwoordelijke autoriteiten of goedgekeurde afvalverwijdering bedrijven die u kunnen adviseren over de afvoering.

Reiniging van beschermde ondergrond

Vervuiling op de ThéfAPP FloorProtect beschermende film kan eenvoudig verwijderd worden met **APP FloorCleaner.** Deze hoogwaardige industriële vloer reiniger is speciaal ontworpen voor het ThéfAPP FloorProtect systeem. Voeg de **APP FloorCleaner** toe aan heet water voor handmatige reiniging of direct in een schrobzuigmachine. Informatie over dit product is op te vragen bij APP.
Reiniging kan plaatsvinden door gebruik te maken van standaard reiniging apparatuur. Wij kunnen u hierin adviseren.
Na meerdere reinigingen kan een herstel laag ThéfAPP FloorProtect aangebracht worden op het gereinigde oppervlak. De herstel laag mag overlappen met bestaande ThéfAPP FloorProtect.

Product eigenschappen

Omschrijving	Ééncomponent water gedragen impregnering
Uiterlijk	Heldere vloeistof, laag viskeus
Geur	Zoetige geur
Viscositeit	1000 cP (bij 20°C)
Kookpunt	100°C
Vlampunt	Geen
Soortelijk gewicht	1.0-1.1
Brandbaarheid	Niet brandbaar
Oplosbaarheid	Volledig in water
Droogtijd	Bij 20° en 65% RLV, circa 1 tot 2 uur
Waterdamdoorlaatbaar	Klasse V1 (>90%)

Chemische en mechanische weerstand

Een met ThéfAPP FloorProtect behandelde ondergrond kan gereinigd worden met **APP FloorCleaner.** Deze vloerreiniger is speciaal ontwikkeld voor vloeren beschermd met ThéfAPP FloorProtect. **APP FloorCleaner** reinigt en beschermd in één handeling. Het is een wezenlijk onderdeel van het ThéfAPP systeem.

Veiligheidsinformatie

ThéfAPP Floor Protect heeft geen gevarenlabel, maar kan irritatie veroorzaken in contact met de huid of ogen. Spoelen met water is in de meestal voldoende.
Bij inslikken geen braken opwekken, maar water drinken.
ThéfAPP FloorProtect alleen aanbrengen bij lage druk (< 4 bar) of met een roller. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een drukspuitpistool (> 4 bar) kan bij inademing van de spray kortademigheid optreden. Werk dus in een goed geventileerde ruimte of buiten. Draag bij gebruik van een drukspuitpistool (> 4 bar) een mondkapje (3M, type FFP3) te dragen en een veiligheidsbril

Productie, Transport & Opslag

ThéfAPP FloorProtect wordt geproduceerd volgens ISO 9001:2000. ThéfAPP FloorProtect is water gebaseerd en mag niet bevriezen in vloeibare vorm. Dit is belangrijk tijdens transport – ook in de serviceauto – en tijdens opslag. ThéfAPP FloorProtect heeft geen ADR Transport code. ThéfAPP FloorProtect wordt geleverd in containers van 5 of 25 liters. ThéfAPP FloorProtect is tenminste houdbaar tot 2 jaar na de productiedatum. Opslag dient plaats te vinden in een droge afgesloten omgeving bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C. Na opening dient de ThéfAPP FloorProtect uiterlijk binnen 6 maanden verwerkt te zijn.

Bedrijfsinformatie

Voor technische vragen:

Naam: **APP All Protect B.V.**
Adres: Het Riet 9
Postcode: 5431 NL Cuijk
Telefoon: 0485 315621
E-mail: info@app-protect.com
Web: www.app-protect.com

Telefoonnummer: 06 0190793 of (tijdens kantooruren) 0485 315 621.

De informatie in dit product informatieblad is gebaseerd op onze ervaring en testen. Het vertegenwoordigd de recentste informatie beschikbaar ten tijden van druk, maar is geen garantie van juistheid van wat er staat of wordt beweerd, nog wordt verantwoordelijkheid genomen waarvoor deze informatie gebruikt wordt. APP behoudt het recht om deze informatie parameters ten alle tijden te wijzigen zonder notificatie.